

# Dati Tecnici



PANNELLI SPECIALI

# FurniLite™ (listellare superleggero)

**Misure** FurniLite™ Fromager: 1860 x 3640 mm , 1220 x 2520 mm  
FurniLite™ Okoumè: 3100 x 1530 mm, 2500x 1220 mm  
FurniLite™ Paper: 1860 x 3640 mm, 1220 x 2520 mm

**Peso** 300 kg/m<sup>3</sup> (FurniLite™ Fromager)  
350 kg/m<sup>3</sup> (FurniLite™ Okoumè)

**Incollaggio** Classe 3 - E1  
Colla melaminica  
Incollaggio componenti E0



## SPECIFICHE DIMENSIONALI E PESI FURNILITE™ FROMAGER

Spessore	Peso	Resistenza alla flessione		Estrazione della vite
		long.	trasv.	daN
mm	kg/m <sup>2</sup>		N/mm <sup>2</sup>	
14	4,2			
16	4,8	29,5	4860	93
19	5,7	34,0	6670	108
25	7,5			
30	9,0			

## SPECIFICHE DIMENSIONALI E PESI FURNILITE™ OKOUMÈ

Spessore	Peso
mm	kg/m <sup>2</sup>
16	5,6
19	6,7

## SPECIFICHE DIMENSIONALI E PESI FURNILITE™ PAPER

Spessore	Peso
mm	kg/m <sup>2</sup>
14	4,2
16	4,8
19	5,7
25	7,5
30	9,0

È possibile realizzare spessori e composizioni personalizzate in base alle esigenze progettuali. Le tolleranze dimensionali rispettano gli standard previsti dalla norma EN 315.

